



Eigenschaften und Anwendung

Seidenmatt auftrocknende, nicht Filmbildende Lasur (Mittelschichtlasur) für außen und innen. Farbintensiv, wetterfest, mit vorbeugender Wirkung gegen Witterungseinflüsse. Dringt tief in das Holz ein, angenehm zu verarbeiten, dekorativer Lasureffekt.

Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenzäune usw. aus Weich- und Hartholz

Farbton

Laut Farbkarte und farblos.

Zur Aufhellung des Farbtons mit CHINOL- VARIO farblos oder mit helleren Farbtönen mischen.

Durch die fehlenden Farbpigmente sollte 605 CHINOL-VARIO LASUR Außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwenden, das sonst kein UV-Schutz möglich ist.

***Gefahrenklasse
Lieferviskosität
DIN 53211***

A II
Leicht thixotrop

Lagerfähigkeit

Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 25°C in original verschlossenen Gebinden.

Ausgiebigkeit

ca. 10-15 m² / l (je nach Beschaffenheit der Holzoberfläche)

***Trockenzeit bei 20°C
Verdünnung***

Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
Nicht verdünnen, Arbeitsgeräte mit Verdünnung U 68 reinigen.

Auftrag

Durch Streichen oder Spritzen.

***Hinweise für die
Verarbeitung***

Alte, fest haftende Anstriche gut anschleifen und entstauben. Schleifen zwischen den Arbeitsgängen bewirkt eine besonders glatte Oberfläche. Achtung bei tropischen Hölzern: Diese Hölzer sind vor dem Anstrich mit Nitro-Verdünnung gründlich zu reinigen. Wir empfehlen, sicherheitshalber eine Probelackierung vorzunehmen.

Aufbauvorschlag

Lasuranstrich für außen:
Ggf. 1-2 x CHINOL- Naturgrund
1-2 x CHINOL- VARIO LASUR
Lasuranstrich für innen:
1-2 x CHINOL- VARIO LASUR

Packungsgrößen

0,75 l, 5 l und 25 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.